

GEGRÜNDET 1892

# Rektol Klassik, Korbach



Fabrik und Grosshandlung  
individueller Öle und Fette

## REKTOL DÄMPFERÖL 30 (HARD)

Spezielles hydraulisches Stossdämpferöl für die meisten und doppelt wirkenden Stoßdämpfer. Auch für Hebelarmstoßdämpfer. Enthält LS-Zusätze (Limited Slip-Zusätze), die unerwünschten "Stick-Slip" (Ruckgleiten) Erscheinungen entgegenwirken.

- Ausgezeichnetes Viskositäts-Temperaturverhalten
- Hohe Alterungsbeständigkeit
- Extreme Belastbarkeit bei hohem Druckniveau
- Gutes Luftabschneidvermögen, keine Schaumbildung
- Zuverlässiger Korrosionsschutz
- Sicherer Verschleißschutz
- Neutral gegenüber Dichtungsmaterialien

Die Originalrezepturen gemäß Spezifikation sind in unserer hauseigenen Produktion seit Mitte der 1980er Jahre fester Bestandteil der Verkaufspalette

### SPEZIFIKATIONEN

DIN 51524 HVLP + LS  
SAE 30 (HARD)

### TECHNISCHE DATEN

|                      |                      |              |      |
|----------------------|----------------------|--------------|------|
| Dichte bei 15°C      | g/ml                 | DIN 51757    | 0,88 |
| Flammpunkt           | °C                   | DIN ISO 2592 | >220 |
| Stockpunkt           | °C                   | DIN ISO 3016 | - 19 |
| Viskosität bei 40°C  | mm <sup>2</sup> /sec | DIN 51562    | 100  |
| Viskosität bei 100°C | mm <sup>2</sup> /sec | DIN 51562    | 11   |

Erhältlich in folgenden Gebindegrößen:

- 2 Liter Blechdose
- 5 Liter K`Stoff Kanister
- 20 Liter K`Stoff Kanister

Sondergebände auf Anfrage.

Stand: Mai 2018



Einsatz nach Vorschriften der Motorenhersteller.

Alle Kenndaten sind Mittelwerte und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen.

Rektol GmbH & Co. KG · Am Kniep 2 · 34497 Korbach · Tel.: 0 56 31-95 30-0 · Fax: 0 56 31-95 30-25 · E-Mail: [info@rektol.de](mailto:info@rektol.de) · Internet: [www.rektol.de](http://www.rektol.de)