

GEGRÜNDET 1892

Rektol Klassik, Korbach



Fabrik und Grosshandlung
individueller Oele und Fette

REKTOL OBENÖL

In den 1930er bis 1960er Jahren wurde bei verschiedenen Viertaktmotoren in geringem Maße Öl (1:300) dem Kraftstoff zugegeben, um die Schmierung bei extremer Belastung zu verbessern. Unser REKTOL Obenöl hat außergewöhnlich gute Schmiereigenschaften und verbrennt im Brennraum vollständig ohne Ablagerungen oder Verkorkungen zu hinterlassen.

Anwendung z.B. bei Peugeot 302, 402...

-
- Unterstützt die Schmierung im Bereich der Einlassventile und Zylinderflächen
 - 2000ml Arbeitspackung für 600L Kraftstoff
 - Neutral gegenüber allen Dichtungsmaterialien, Gummi und Buntmetallen
-

SPEZIFIKATIONEN

SAE 50

TECHNISCHE DATEN

Dichte bei 15°C	g/ml	DIN 51757	0,885
Flammpunkt	°C	DIN ISO 2592	< 185
Stockpunkt	°C	DIN ISO 3016	- 18
Viskosität bei 40°C	mm ² /sec	DIN 51562	185
Viskosität bei 100°C	mm ² /sec	DIN 51562	17,8

Erhältlich in folgenden Gebindegrößen:

- 2 Liter Blechdose

Sondergebände auf Anfrage.

Stand: Februar 2018



Einsatz nach Vorschriften der Motorenhersteller.

Alle Kenndaten sind Mittelwerte und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen.

Rektol GmbH & Co. KG · Am Kniep 2 · 34497 Korbach · Tel.: 0 56 31-95 30-0 · Fax: 0 56 31-95 30-25 · E-Mail: info@rektol.de · Internet: www.rektol.de