

GEGRÜNDET 1892

Rektol Klassik, Corbach



Fabrik und Grosshandlung
individueller Oele und Fette

REKTOL 20W-50 BOXER

Mineralisches HD Mehrbereichs- Motorenöl für den Sommer und bei hohen Umgebungstemperaturen in VW-Boxermotoren ab den 1950er Jahren. Diese ausgewogene Öl-Formulierung verhindert die Bildung von Schwarzschlamm und sauren Verbrennungsprodukten, auch bei häufigem stop-and-go Verkehr. Erhöhte Anteile an ZDDP-Verschleißschutz-Zusätzen (•Zink) gewährleisten eine verlängerte Motor-Lebensdauer, ohne „alte“, organische Dichtungsmaterialien zu schädigen. Dieses Motorenöl ist auch für alle weiteren Wartungs-Positionen, wie Ölbadluftfilter, Schlösser, Gelenke, Hebel, Zündverteiler etc. verwendbar.

HINWEISE:

- Bei Motoren, die vorher mit Regular Ölen (unlegiert) gefahren wurden, muss eine Motorreinigung vor dem Einsatz von HD-Ölen durchgeführt werden!
- Empfohlen für Motoren mit sehr hohen Laufleistungen (hohe Abnutzung) und für einen Betrieb in südlichen Urlaubsregionen (über 35°C), insbesondere ohne Front-Ölkühler.
- Empfohlen für getunte Motoren, die auf einem erhöhtem Öl-Temperaturniveau arbeiten. Im Rennbetrieb ist unser REKTOL SG Supersport 15W-60 die beste Wahl.
- REKTOL 20w-50 BOXER ist auch für Busse, insbesondere mit Campingausbau und im Anhängerbetrieb bestens geeignet.

SPEZIFIKATIONEN

SAE 20W-50 (-5°C BIS ÜBER 35°C)	HISTORISCHE BEZEICHNUNGEN: HD-ÖL, API MS-SERVICE, MIL-L-2104-A/B/C, MIL-L-46152-A/B, DEF 2101 C/D, SUPPLEMENT 1, API SE/SC/SD
------------------------------------	---

TECHNISCHE DATEN

Dichte bei 15°C	g/ml	DIN 51757	0,885
Flammpunkt	°C	DIN ISO 2592	> 230
Stockpunkt	°C	DIN ISO 3016	< -20
Viskosität bei 40°C	mm ² /sec	DIN 51562	165
Viskosität bei 100°C	mm ² /sec	DIN 51562	19
Viskositätsindex	-	DIN ISO 2909	131
Basenzahl TBN	mgKOH/g	ASTM-D 2896	< 6,0
Zinkgehalt	mg/kg	-	> 1250

Stand: Mai 2020



Einsatz nach Vorschriften der Motorenhersteller.

Alle Kenndaten sind Mittelwerte und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen.

Rektol GmbH & Co. KG - Am Kniep 2 - 34497 Corbach - Tel.: 0 56 31-95 30-0 - Fax: 0 56 31-95 30-25 - E-Mail: info@rektol.de - Internet: www.rektol.de